

SPAZZOLE PER MUCCHE

Le nostre speciali spazzole per la strigliatura automatica dei bovini, vengono volontariamente ricercate ed utilizzate con entusiasmo da tutti gli animali presenti, soddisfacendo una loro fondamentale esigenza fisiologica.

Dopo l'utilizzo, le bovine presentano un aspetto visivo migliore ed una maggiore tranquillità, con rilevanti aspetti positivi anche sulle performance produttive.

L'utilizzo costante delle spazzole garantisce la drastica riduzione del pelo superfluo, dei nodi e dei parassiti che normalmente affliggono il bestiame, con conseguente netto miglioramento dell'aspetto sanitario generale.

Il ns. sistema a doppia spazzola è l'unico in grado di garantire un diffuso effetto massaggiante, grazie alla particolare conformazione, che consente contemporaneamente la strigliatura sia del dorso che del fianco, "dal garretto al garrese".

L'azione massaggiante della doppia spazzola, agendo su un'ampia superficie corporea, migliora nettamente, favorendone la traspirazione e potenziandone il metabolismo.

Largamente diffusa nei migliori allevamenti, è ormai positivamente testata e viene raccomandata da veterinari, allevatori e centri di ricerca sperimentali.

VANTAGGI

- 1) Strigliatura di gran parte del mantello "dal garretto al garrese";
- 2) Netto miglioramento del livello di pulizia;
- 3) Migliore aspetto visivo e maggiore tranquillità;
- 4) Libera dai parassiti, dai nodi del pelo e dal prurito;
- 5) Migliora la circolazione sanguigna superficiale ed aumenta il metabolismo;
- 6) Migliora il livello sanitario generale;
- 7) Incrementa le performance produttive

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1) Facilità di installazione a parete o su supporto;
- 2) Utilizzabile sia in aree chiuse che aperte;
- 3) Adatta per animali di diverse taglie;
- 4) Accensione automatica con sollevamento;
- 5) Oscillazione laterale sotto pressione;
- 6) Cambio automatico del senso di rotazione in caso di sovraccarico;
- 7) Forma delle spazzole ergonomica;
- 8) Angolo delle spazzole costante (100°)
- 9) Telaio zincato a caldo per una lunga durata;
- 10) Setole resistenti tagliate in nylon;
- 11) Motore protetto contro spruzzi e polveri;
- 12) Sistema di trasmissione esente da manutenzioni;
- 13) Minimi costi di gestione;
- 14) Motore elettrico 230V/50Hz, potenza 0,37 kw, 60 giri/1';
- 15) Sporgenze ingombro 1100 mm / peso 135 kg.

